



Palax Combi M II er en fleksibel og rask vedmaskin som passer bra for effektiv kapping og kløyving av trær opp til 25 cm i diameter. Det går til og med bra å sage småved i knipper med maskinen. Maskinens hardmetallblad trenger gjennom urenheter i treet. Maskinen er som standard utstyrt med en sammenleggbar og svingbar vedtransportør på 4,3 m med to kjeder.

### Den svingbare vedtransportøren øker produktiviteten

Svinglåsen for transportøren er enkel å åpne gjennom å trykke låsen ned med foten. Transportøren kan svinges ca 2,2 m til siden, og den kan låses i fem ulike stillinger. Dette gjør lastingen betydelig raskere. Om man pakker kubber i sekker, kan man bruke to sekkpakkingsstativer.



Combi M II kan også fås med transportutrustning, noe som gjør det mulig å transportere den med en personbil. Understellet har fjæring og kan slepes med en fart på 80 km/t. Understellet er utstyrt med de nødvendige lysene og reflektorene. Maskinen er enkel å sette i bruks- og transportposisjon.



Det er enkelt å legge sammen Palax 43-transportøren for transport. Transportøren er utstyrt med en løftevinsj og en hendig kjedelås. Maskinen er enkel å ta i bruk og sette i transportposisjon.



# PALAX COMBI M II TEKNISKE DATA

Egenskap X = standard L = tilvalg  
- = kan ikke skaffes

	TR Traktordrevet	TR/ SM 7.5 kW / 16A TR/eldrevet	BMG Mobil Honda bens.
<b>HYDRAULIKK</b>			
Hydraulikkolje VGA 32, 40 l	L	L	L
Kløyvesylinder på 3,5 tonn	X	X	X
Kløyvesylinder på 5,6 tonn	L	L	L
Hydraulikkpumpens strøming	42 l/min	42 l/min	42 l/min
Kardangaksel 450 r/min eller elektrisk motor			
Automatisk hurtigventil	L	L	L
<b>KRAFTOVERFØRING</b>			
Automatisk spenning av kilereimer, vinkelgir	X	X	X
Frakobling av kraftoverføring, tr-drift	X	X	-
Kardangaksel, for eksempel Bondioli A 143	L	L	-
<b>KAPASITET</b>			
Hastighet standard/hurtigbevegelse, sylinder på 3,5 tonn	3,2 sek	3,2 sek	3,2 sek
Hastighet standard/hurtigbevegelse, sylinder på 5,6 tonn	4,5/3 sek	4,5/3 sek	4,5/3 sek
Treets kapplengde	25-60 cm	25-60 cm	25-60 cm
Treets største diameter	25 cm	25 cm	25 cm
Hardmetallblad 700 mm	X	X	X
<b>TEKNIKK</b>			
Kløyveegg 2/0	L	L	L
Kløyveegg 2/4	X	X	X
Kløyveegg 2/6	L	L	L
Manuell høydejustering av kløyveeggen	X	X	X
Hydr. høydejustering av kløyveeggen	L	L	L
Kløyveeggens hurtiglås	X	X	X
Automatisk returbevegelse	X	X	X
Automatisk tippbord	X	X	X
Sikkerhetsruller i kappebordet	X	X	X
Flerfasig avfallsfjerner	X	X	X
Styrespaker med kulelager	X	X	X
<b>VEDTRANSPORTØR</b>			
Hydr. Palax 4,3 m skrapetransportør med to kjeder	X	X	X
Transportørens løftevinsj	X	X	X
Sammenleggbar og svingbar transportør	X	X	X
Automatisk spenning av transportørkjeder	X	X	X
<b>MÅL OG VEKT I TRANSPORT-POSISJON INKL. TRANSPORTØR</b>			
Lengde (mm)	1370	1370	2050
Bredde (mm)	2830	2830	3800
Høyde (mm)s	2320	2320	2600
Vekt med transportør (kg)	660 kg	720 kg	710 kg
Mobil B, transportplattform med brems		950 kg, Mobil B	940 kg, Mobil B
		transportunderstell med brems	transportunderstell med brems
Godkjent i samsvar med CE og GS	X	X	X